

动力触探试验统计表

工程编号：2024161

工程名称：江苏索普新材料科技有限公司-醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）

序号	岩土编号	岩土名称	重型动探原始击数场区土层统计	重型动探修正击数场区土层统计	勘探点编号	试验段深度 (m)	重型动探 N63. 5 (击/10cm)	贯入度 (cm/击)	探杆长度 (m)	杆长修正系数	重型动探修正 N63. 5 (击/10cm)	备 注
1	4-2	强风化石灰岩	统计个数: 5 最大值: 32.0 最小值: 15.0 平均值: 23.2 推荐值: 23.2 中大平均值: 27.6 中小平均值: 19.1 大值平均值: 29.5 小值平均值: 19.0	统计个数: 5 最大值: 20.6 最小值: 12.4 平均值: 16.9 推荐值: 16.9 中大平均值: 18.7 中小平均值: 14.7 大值平均值: 18.9 小值平均值: 13.9	1	14.00-14.10	32.0	0.31	15.00	0.55	17.6	
2					2	7.00-7.10	15.0	0.67	8.00	0.83	12.4	
3						7.10-7.20	19.0	0.53	8.00	0.81	15.3	
4						7.20-7.30	27.0	0.37	8.00	0.76	20.6	
5						3	6.00-6.10	23.0	0.43	7.00	0.81	18.6

数据中带*号表示剔除或不参与统计