

<div></div> <div>江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOP0 Engineering Technology Co. Ltd.</div>		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET			镇江海纳川公铁运输有限公司 黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目							
					工程号 ENG. NO.		202403-08		主项号 PROJ. NO.			
		切断阀 SHUTOFF VALVE			图号 DWG. NO.				202403-08-K03-17/0			
					设计阶段 STAGE		施工图		第 1 张 共 2 张 SHEET OF			
位号 TAG NO.		WV-901			WV-902							
用途 SERVICE		汽车装车管线A切断			汽车装车管线B切断							
P&ID号 P&ID NO.												
管道编号 LINE NO.		P903a-50/80-N1E-J			P903b-50/80-N1E-J							
管道材质 LINE MATERIAL		304			304							
管道规格 LINE SPECIFICATION		DN50/DN80			DN50/DN80							
操作条件 OPERATING CONDITIONS												
工艺介质 PROCESS FLUID		黄磷			黄磷							
操作温度 OPER. TEMPER. °C		60			60							
操作压力 OPER. PRESSURE MPa(G)		0.35			0.35							
最大差压 MAX. DIFF. PRESSURE		0.5			0.5							
正常流量 NOR. FLOW		28.8m3/h			28.8m3/h							
阀规格 VALVE SPECIFICATION												
型号 MODEL												
型式 TYPE		电动0型硬密封切断球阀			电动0型硬密封切断球阀							
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm)		DN50			DN50							
阀体材质 BODY MATERIAL		CF8			CF8							
阀芯/阀座材质 PLUG MATERIAL		316+STL/316+STL			316+STL/316+STL							
相对行程 TRAVEL		——			——							
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC		快开			快开							
阀Cv值 VALVE Cv												
电源 POWER SUPPLY		220VAC			220VAC							
功率消耗 POWER CONSUMPTION (W)		——			——							
泄漏等级 LEAKAGE CLASS		双向零泄漏			双向零泄漏							
全行程时间 TRAVEL TIME		20秒			20秒							
输入信号 INPUT SIGNAL		ON-OFF			ON-OFF							
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING		HG/T 20592-2009 PN25			HG/T 20592-2009 PN25							
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING		DN50 WN RF			DN50 WN RF							
阀作用形式 ACTION STYLE		电开式			电开式							
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		——			——							
执行机构 ACTUATOR		ExdII CT4			ExdII CT4							
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		1xM40, 1xM32, 1xM25			1xM40, 1xM32, 1xM25							
阀位开关 POSITION SWITH		带, 2个阀位开关			带, 2个阀位开关							
制造厂 MANUFACTURER												
数量 QUANTIFY		1			1							
备注 REMARKS		带304防爆密封接头, 带手轮, 带开/关阀位反馈现场显示										
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DESD	日 期 DATE	校 核 CHED	日 期 DATE	审 核 APPD	日 期 DATE					

<div></div> <div>江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOP0 Engineering Technology Co. Ltd.</div>		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET				镇江海纳川公铁运输有限公司 黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目							
						工程号 ENG. NO.		202403-08		主项号 PROJ. NO.			
		切断阀 SHUTOFF VALVE				图号 DWG. NO.				202403-08-K03-17/0			
						设计阶段 STAGE		施工图		第 2 张 共 2 张 SHEET OF			
位号 TAG NO.		XSV-901				XSV-902							
用途 SERVICE		汽车装车管线A紧急切断				汽车装车管线B紧急切断							
P&ID号 P&ID NO.													
管道编号 LINE NO.		P903a-50/80-N1E-J				P903b-50/80-N1E-J							
管道材质 LINE MATERIAL		304				304							
管道规格 LINE SPECIFICATION		DN50/DN80				DN50/DN80							
操作条件 OPERATING CONDITIONS													
工艺介质 PROCESS FLUID		黄磷				黄磷							
操作温度 OPER. TEMPER. °C		60				60							
操作压力 OPER. PRESSURE MPa(G)		0.35				0.35							
最大差压 MAX. DIFF. PRESSURE		0.5				0.5							
正常流量 NOR. FLOW		28.8m3/h				28.8m3/h							
阀规格 VALVE SPECIFICATION													
型号 MODEL													
型式 TYPE		电动0型硬密封切断球阀				电动0型硬密封切断球阀							
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm)		DN50				DN50							
阀体材质 BODY MATERIAL		CF8				CF8							
阀芯/阀座材质 PLUG MATERIAL		316SS/316SS				316SS/316SS							
相对行程 TRAVEL		——				——							
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC		快开				快开							
阀Cv值 VALVE Cv													
电源 POWER SUPPLY		220VAC				220VAC							
功率消耗 POWER CONSUMPTION (W)		——				——							
泄漏等级 LEAKAGE CLASS		双向零泄漏				双向零泄漏							
全行程时间 TRAVEL TIME		20秒				20秒							
输入信号 INPUT SIGNAL		ON-OFF				ON-OFF							
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING		HG/T 20592-2009 PN25				HG/T 20592-2009 PN25							
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING		DN50 WN RF				DN50 WN RF							
阀作用形式 ACTION STYLE		电开式				电开式							
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		——				——							
执行机构 ACTUATOR		ExdII CT4				ExdII CT4							
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		1xM40, 1xM32, 1xM25				1xM40, 1xM32, 1xM25							
阀位开关 POSITION SWITH		带, 2个阀位开关				带, 2个阀位开关							
制造厂 MANUFACTURER													
数量 QUANTIFY		1				1							
备注 REMARKS		带304防爆密封接头, 带手轮和现场急停按钮, 带开/关阀位反馈现场显示											
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DESD	日 期 DATE	校 核 CHED	日 期 DATE	审 核 APPD	日 期 DATE						