

 <b>奥福科技有限公司</b> <b>AOFU TECHNOLOGY CO., LTD</b>					文件名称 Doc. Name		硫酸密闭在线取样阀数据表		
					文档编号		24143-3EA-G06-SP-4301/4302		
建设单位 Owner		江苏索普新材料科技有限公司			项目号 Proj. No.		24143	版次 Rev.	B
项目名称 Project		80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）			设备位号 Item No.		SP-4301/4302	技术规定 Spec.	
B	2025.07.29	叶青	赵强	许久	增加要求				
A	2025.07.18	叶青	赵强	许久	工艺包文件				
版次 Rev.	日期 Date	设计 Design	校核 Check	审核 Approve	版次说明 Description				
用途 Applied		用于硫酸在线密闭取样							
序号 No.	描述 Description			需方要求 Requirements		供方数据 Vendor Data		备注 Note	
一、	性能数据 PERFORMANCE INFORMATION								
1	介质 Fluid			93%~98.5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>					
2	温度（℃） Temperature			60~74					
3	介质密度（kg/m <sup>3</sup> ） Density			1739~1816					
4	介质粘度（cP） Viscosity			4.18~8.7					
5	单次取样量（液体ml，固体kg） Single Sampling Amount (ml/kg)			100ml					
6	单次取样操作时间（min） Single Sampling Operation Time			<3					
7	取样频率（次/天） Sampling Frequency (times / day)			6					
8	取样器接口法兰 Sampler Flange			HG20592(B),S31603 SO-RF,DN25,PN16				采用B系列	
9	取样器长度（mm）※ Sampler Length								
10	取样器数量 Sampler Quantity			2					
11	取样器位号 Sampler No.								
注释		SP-4301			干燥塔密闭取样装置				
		SP-4302			二吸塔密闭取样装置				
注1. 带※的数据由供货方提供。 注2. 厂家需提供正常运行2年内的备品备件及专用工具，2年内的备品备件与随机配件分开包装。 注3. 产品在运转后12个月以内，确因质量问题而造成损坏，影响正常生产时，供方应无偿地及时为需方进行修复或更换损坏的零部件（不包括正常更换的易损件），修复、修理期间供方需提供备用设备给需方使用，降低对正常生产的影响。									

张进 李军 高海昇