

1		2		3		4		5		6		7		8												
A	相 母 线 截 面		3-TMY-125x10																							
	N 母 线 PE 母 线		TMY-80x8 TMY-80x8																							
B																										
C	盘 编 号/盘 宽*深*高				AA25/800*1000*2200						AA27/800*1000*2200															
	回 路 编 号/二 次 接 线 图 号										I段电容补偿柜															
	抽屉单元																									
	塑壳断路器/双电源开关/刀熔开关		2*NSX250H MIC2.2 250A 4P		插入式NSX250H MIC2.2 250 P 3P3D						NSX100H TMD16 3P3D+OF+SD				QSA-630/3P 630A											
	接触器		双电源切换开关WATSN-250/250/4A								LC1D09M7C+LADN22C				控制器 Sinexcel JKF 24J-S 熔断器 15*NT00-160/125A 接触器 5*Sinexcel JC-60 电抗器 5*Sinexcel 60R 480-3L-7 电容器 10*Sinexcel 30C 480-3L 避雷器 3*FYS-0.22 多功能仪表 SPM33-T-E7-PS											
	热继电器																									
	快速熔断器				NGT2-315A																					
	多功能仪表										SPM32-N-SR-PS															
	变频器+输出电抗器				ATV930C13N4+VW3A5307																					
	D	电动机保护器 PMAC801A																								
电 流 互 感 器		AKH-0.66 0.5S级 2.5VA		1*(250/1)						3*(10/1A)				3*(600/1)												
浪涌保护器+后备保护器																										
无线六点测温装置														DING-W												
漏电继电器+零序互感器										SHYS-EG(T)R+ZCT-Φ45																
无线测温主机		DING-JX-2000+DCZ100																								
出线零排																										
设 备 容 量 （kW）				110						0.4kW																
回路名称		双电源开关		紧急锅炉给水泵						P-4503电机加热器																
回路编号				P-4503						P-4503-DJR																
E																										
F																										
专业		SPE.		SIGN.		DATE.																				
1																										